



0763-CPR-6058

SKLEJKA – MULTI S. A.

16

DOP-BZS/027-2016/01/12

Identification code of product: Sklejka niezapalna z drewna sosnowego (fireproof plywood from pine wood)

EN 13 986:2004+A1:2015

Klasa EN 636-3-S 12 mm

E1

B-s1, d0

Przy następujących uwarunkowaniach użycia: Podłoże wszystkie materiały klasy palności A1 lub A2-s1, d0 o minimalnej grubości 9 mm i gęstości $\geq 652 \text{ kg/m}^3$, na stałe mechanicznie przymocowane do podłoża, bez fug

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Bending strength	45 N/mm ² / 38 N/mm ²	PN-EN 310
Modulus of elasticity	5400 N/mm ² / 3600 N/mm ²	
Bonding quality	Klasa 3 – plywood for use in exterior conditions	PN-EN 314-2
Class hygiene	E1	PN-EN ISO 12460-3
Reaction to fire class	B-s1, d0	PN-EN 13501-1
Punching Shear	NPD	
Racking Performance	NPD	
Impact resistance	NPD	
Water vapour permability	wet - 90 μ , dry - 220 μ	EN ISO 12572
Release of PCP	< 5 ppm	CEN/TR 14823
Thermal conductivity	0,17 W/(mk)	EN 12664
Embedment strength	NPD	
Sound absorption	250 ÷ 500 Hz - 0,10 1000 ÷ 2000 Hz - 0,3	EN ISO 354
Durability - Internal bond	NPD	
Durability - Swelling thickness	NPD	
Durability - Moisture resistance	> 1 MPa	PN-EN 314
Durability - Mechanical duration of load	NPD	
Durability - Biological	Klasa 3	ENV 1995
Air Permability	NPD	