

PRODUKT BESKRIVELSE

Baca Rad(ON) Skjøtetape er en selvklebende forseglings tape, og produsert av en limtett gummiblandning som er selvnivelerende. Tapen har en høy limevne til de fleste underlag, og har særlig gode limegenskap til plast-glass-stål-polycarbonate-trevirke.

PRODUKT EGENSKAPER

▼	Lim styrke v/90°	>70 N	ASTM D1000
▼	Klebekraft	>70 N	ASTM D6195
▼	Trykk motstand	0.66 Kn/m	NF P85-551
▼	Vertikal Flow ytelse	<5mm	ISO 7390
▼	Brannklasse	M1	(UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)
▼	Brannresistent	E	(EN 11925-2; EN 13501-1)

PRODUKT DATA

▼	Farge	grå
▼	Tykkelse	1.0 mm
▼	Lengde - bredde	15 - 30 mtr. - 30mm
▼	Tørstoff	100 %
▼	Egenvekt	1,4 g/cm ³
▼	Arbeids temp.	+5°C +40°C
▼	Temp. bestandig	-30°C + 80°C
▼	Temp. bestandig inntil 24 t	+140°C
▼	Emballasje	15mtr. / 30mtr. 10rl. krt.
▼	Oppbevaring	tørt - +5°C + 40°C
▼	Lagring	v/ > +50°C kan medføre vansker ved avrulling
▼	Holdbarhet	best før 12 mnd.

PRODUKT EGENSKAP

▼	Umiddelbart meget høy og permanent liming
▼	Utmerket varme stabilitet
▼	Selv vulkaniserende
▼	Selv forseglende

PRODUKT EGENSKAP

Vann- og damp tett

Løsemiddelfri

Easy peel

ANBEFALINGER

Fleksibel montering, som ikke utsettes for mekanisk støt

Innfesting og tetting av paneler

Midlertid festing, inntil mekanisk feste program

Vibrasjonsdempende

FUGE UNDERLAG

Baca Rad(ON) Skjøtetape er kompatibel med de fleste bygnings produkter,
metall og hard / fleksibel plast

Kontroller kompatibiliteten mot underlag

Underlaget bør være rent, tørt og støvfritt. Porøse underlag må isoleres.

BEGRENSNINGER

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av tapen og applikasjoner.

Baca Rad(ON) Skjøtetape er et tetningsmiddel og deformbar plastprodukt.

Kan ikke brukes for permanent feste og i bærende applikasjoner og mekaniske
innfestning. Tapen er følsom ovenfor løsemidler. Sjekk kompatibilitet og heft
til den overflate som skal bearbeides også temperatur.

ANNGITTE VERDIER

Alle verdier i dette produkt datablad er basert på laboratorier tester.

De angitte data som er angitt kan avvike fra de lokale omstendigheter, og
er således utenfor vår kontroll.

PRODUKT& ANSVAR

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med anvendelse av Bacaplast produkt
er gitt i god tro, og basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet
er riktig behandlet og anvendt. Skriftlig eller muntlig anbefalinger er ingen
garanti for produktet, da de lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc., er
utenfor Bacas kontrollområde, og således ikke er juridisk ansvarlig.