

Datablad

Baca Rad(ON) 4 Tettemasse

Baca Rad(ON) 4 er en tokomponent, selvutjevnnende flytende masse, basert på Hybridpolymer, fri for løsemidler, silikon og Isozyanat.

Baca Rad(ON) 4 har en høy effektiv sperre rundt enhver gjennomføring mot **RADON, LUFT og DAMP**.

Etter gjennomherding, har Baca Rad(ON) 4 dannet en fleksibel membran av høy limfasthet rundt gjennomføringene.

Påse at gjennomføringene er fri for støv og fett, underlaget er godt komprimert og har et riktig membran niva - 30mm. Avgrens området med forskaling før Baca Rad(ON) 4 helles i det avgrensede området.

KONSISTENS	Elastisk	DIN EN 26927
TYPE	HYBRIDPOLYMER	
EGENVEKT g/cm ³	Ca. 1,43 ± 0,05	
SHORE A HARDNESS	Ca. 45 ± 5	
BEVEGELSES OPPTAK	20 %	
KLEBEFASTHET	Ca. 1,5 N/'mm ²	
BRUDDSTYRKE	7 N/'mm ²	ISO 34 C
VOLUM FORANDRING	< 6%	
TEMP. BESTANDIG	-20°C + 80°C	
ARB. TEMP.	+5°C + 40°C	
LAGERSTABILITET	9 mnd.	v/ +5°C + 25°C