



Applikation

- FORTAX® 6600 montagelim bruges til permanent og sikker forsegling af facader og til sikker sammenføjning af forseglingsfolier.



Applikationsoplysninger

- FORTAX® 6600 montagelim kan bruges til malede overflader
- Fordi der er mange forskellige slags lak på markedet anbefaler vi at der udføres prøver inden brug
- Hvis det bruges sammen med alkydmaling kan tørringsprocessen blive forlænget
- Efter rensning med acetone kan overfladen påføres lim igen

Tekniske oplysninger

Råmateriale basis	MS hybrid polymer
Konsistens (DIN 53479)*	pastaagtig
Tæthed	1.5 g/cm ³
Shore A hårdhed (DIN 53505)*	55 +/- 3
Fuld hårdhed	cirka 3 mm efter 24 h
Brudforlængelse	500 %
Temperatur stabilitet	-40° C til +80° C
Applikationstemperatur	+5° C til +40° C
Opbevaring	+5° C til +25° C, frostfrit
Holdbarhed	12 måneder i lukket beholder - pølse fra leveringsdato
Mal kode	1-3

*i henhold til den respektive DIN

Fortax® 6600 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Beskrivelse

Elastisk en komponent klæbe- og tætningsmiddel baseret på MS hybrid polymere

- Hurtig fugtighedsbehandling
- Meget god vejrmotstand
- Neutral krydsforbindelse
- Lugtfri

Pakkeenhed

- 20 pølser med 600 ml / karton