

Teknisk datablad

Gerband 605.25 Butyl Flex Rondel



Gerband 605.25 Rondel er en stærkt klæbende og yderst elastisk PE butylgummitape med varig vandbestandighed og en meget lang levetid.

Produktbeskrivelse

Bærestof

- PE specialfilm; tykkelse ca. 0.02 mm

Klæbemasse

- Butylgummiklæbemasse
- Meget høj klæbestyrke

Liner

- Silikonepapir

Særlige egenskaber

- Yderst elastisk
- Varig vandbestandighed
- Meget lang levetid

Farver

- Sort

Emballageenhed

20 stk/ruller

Rondel diameter mm 100

Ruller per karton 12

Tekniske data

Samlet tykkelse (DIN EN 1942)*
Trækstyrke (DIN EN 14410)*
Brudforlængelse (DIN EN 14410)*
Peelstyrke (IPM 5023)**
Holdbarhed
Temperaturområde

1.0 mm
15 N / 25 mm
≥300 %
≥10 N / 25 mm
Mindst 24 måneder fra leveringsdato
-30° C till +80° C
ved stigende temperaturer bliver klæbemassen blødere og mere klæbrig

Anvendelse

Anvendes i vanskeligt tilgængelige områder, som indvendige hjørner m.m.

Anvendelsesretningslinjer

- Anvend ved temperaturer fra +5° C til +40° C
- Overflader skal være tørre og rene
- Forbehandling af porøse eller sandede flader anbefales (med Gerband Primer 6300)
- Forbindes så spændingsfrit som muligt og gnides grundigt fast på overfladen
- Klæbeevnen kan forbedres ved at påføre højere tryk
- Må ikke anvendes til limninger under mekanisk belastning
- Ikke resistent over for olie, mange organiske opløsningsmidler, f.eks. mineralsk terpentin
- Opbevares i tørre rum fra +5° C til +25° C, beskyttet mod UV-stråling

Gerband® 605.25 butyl flex rondel er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.