

## Profile Gulvunderlag



### Beskrivelse

Til beskyttelse af dampspærre og gulv

### Parkolight parketunderlag

Består af en 2 mm foam, påsvejest en 100 my PE-folie.  
5 cm selvkøbende overlæg i længderetningen.  
Anvendes hvor der er behov for en dampspærre.

**Parkolight** og **Parkofoam** kan anvendes i alle typer underlag til gulve, inkl. varmesystemer under gulve.

### Parkofoam parketunderlag

En 2 mm godkendt HD foam som kan anvendes under gulve, hvor der ikke er behov for en dampspærre.  
Bruges også som beskyttelse af en dampspærre udlagt på ru betongulv.

Tekniske data			
Fysiske egenskaber	Test-metode	Enhed	Værdi*
Densitet	ISO 845	kg/m <sup>3</sup>	30
Tykkelse		mm	2
Komprimeringsstyrke	EN826	kPa	> 20
Varmeledsevne	ISO 8301	W/mK	0,04
Varmemodstand	ISO 8301	m <sup>2</sup> K/W	0,05
Vanddampmodstand	EN 12086	S/m	3,35 x 10 <sup>6</sup>
		Sd (m)	> 75
Isolering mod lydpåvirkning	EN ISO 140-8	dB	≥ 19
	EN ISO 717-2		
Ældningsbestandighed	SP 0414	År	50
	ISO 1798		

Tekniske data			
Fysiske egenskaber	Test-metode	Enhed	Værdi*
Densitet	ISO 845	kg/m <sup>3</sup>	30
Tykkelse		mm	2
Komprimeringsstyrke	EN826	kPa	> 20
Varmeledsevne	ISO 8301	W/mK	0,05
Varmemodstand	ISO 8301	m <sup>2</sup> K/W	0,04
Vanddampmodstand	EN 12086	S/m	2,31 x 10 <sup>5</sup>
		Sd (m)	> 8
Isolering mod lydpåvirkning	EN ISO 140-8	dB	≥ 19
	EN ISO 717-2		
Ældningsbestandighed	SP 0414	År	50
	ISO 1798		