

## Protex® Dampspærre System



Protex® Dampspærre System er et komplet sortiment, hvor fokus er kvalitetsløsninger med gennemtestede produkter, som alle opfylder fremtidens krav til bæredygtigt byggeri.

Derfor tilbyder Profile A/S en produkt- og funktionsgaranti i 30 år fra fakturadato på alle de produkter, der indgår i Protex® Dampspærre System. Garantien træder i kraft, hvis det indvendige tæthedsplan ikke lever op til gældende lovkrav om tæthed på monteringsstidspunktet.

Produktgarantien dækker holdbarheden på selve produktet, mens funktionsgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som er gældende på monteringsstidspunktet.

Garantien medfører, at Profile A/S i 30 år påtager sig at betale erstatning for omkostninger ved levering, udtagning og montering af alle de produkter, der indgår i Protex® Dampspærre System.

Garantien dækker ikke indirekte tab og følgetab som f.eks. skader på bygningen/løsøre, driftstab, avancetab m.v.

Efter 10 år fra fakturadato (i perioden 11 – 30 år) begrænses erstatningen til maksimalt at udgøre 50.000 kr. pr. reklamation/byggesag.

Garantien er gældende for produkter, der er leveret og faktureret efter 1. oktober 2019, når følgende betingelser er opfyldt.



### Brug Protex® produkter

For at opnå garanti er det en betingelse, at der alene anvendes produkter som indgår i Protex® Dampspærre System.



### Korrekt projektering

Det er en betingelse, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til gældende regler, bl.a. gældende bygningsreglement. Det gælder ved nybyggeri og renovering.



### Korrekt udførelse

Produkterne fra Protex® Dampspærre System skal monteres korrekt i overensstemmelse med de på monteringsstidspunktet gældende monteringsanvisninger, anbefalinger fra Profile A/S og Alment teknisk fælleseje.



### Dokumentation

Købte og anvendte produkter fra Protex® Dampspærre System skal kunne dokumenteres i form af fakturaer eller følgesedler.



### Blowerdoor test

Der skal være gennemført en blowerdoor test inden ibrugtagning og resultaterne herfra skal foreligge som dokumentation for, at byggeprojektet er udført korrekt, hvis der ønskes en 30 års garanti.



### Garantien

Garantien skal aktiveres ved Profile A/S ved at køber udfylder og indsender et garantidokument til Profile A/S senest 30 dage efter montering.

## Protex® Dampspærre System

### Følgende produkter indgår i Protex® Dampspærre System:

PE Dampspærre, 0,11 mm / 0,12 mm	2,15 x 50 m
PE Dampspærre, 0,11 mm / 0,12 mm	2,70 x 25 m
PE Dampspærre, 0,11 mm / 0,12 mm	4,00 x 25 m
PE Dampspærre, 0,20 mm	2,15 x 50 m
PE Dampspærre, 0,20 mm	4,15 x 25 m
Protex® Armeret Dampspærre Clima X	1,50 x 50 m
Protex® Armeret Dampspærre NG	3,00 x 50 m
Protex® Armeret Dampspærre Alu	1,50 x 50 m
Protex® Rem Folie Clima X	0,50 x 50 m
Protex® Variable Dampspærre	1,50 x 50 m
Gerband® 585 Dampspærretape	50 mm x 25 m
Gerband® 185 Dampspærretape	50 mm x 40 m
Gerband® 970 Dobbeltklæbende tape	19 mm x 50 m
Gerband® 605.25 Butyl Flextape	50 mm x 10 m
Gerband® Butyl Flex Rondel Ø 100 mm	Ø 100 mm
Gerband® 386 Undertagstape	50 mm x 25 m
Gerband® 692 Ø 6 mm	Ø 6 mm x 10 m
Gerband® 692 Ø 8 mm	Ø 8 mm x 8 m
Fortax® 6400 Folieklæber Patron	310 ml
Fortax® 6400 Folieklæber Pose	600 ml
Fortax® 6600 Montagemlim	600 ml
Gerband® 6300 Primer Spand	1 kg
Gerband® 6300 Primer Flaske	1 kg
Protex® Lysningsfolie til montering i lysninger	4 x 25 m
Protex® Membrangennemføring med butylklæber ekskl. forstanset hul Ø 100 mm	Ø 100 mm
Protex® Membrangennemføring med butylklæber ekskl. forstanset hul Ø 125 mm	Ø 125 mm
Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 100 mm	Ø 100 mm
Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 125 mm	Ø 125 mm
Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 160 mm	Ø 160 mm