

PROTEX[®] REM FOLIE CLIMA X

Protex[®] Rem Folie Clima X har en meget stor rivestyrke.

Egenskaber	Testmetode	Enhed	Protex [®] Armeret Dampspærre Clima X
Materiale	Nonwoven polypropylen med en funktionel film. Armeret med PE forstærkning.		
Vægt		g/m ²	115
Vandtæthed			W1
SD-værdi		m	> 20 m
Trækstyrke	EN 13984:2013 EN 13984:2013	(MD) N (CD) N	ca 304 N ca 248 N
Rivestyrke	EN 13984:2013 EN 13984:2013	(MD) N (CD) N	280 N/50 mm 299 N/50 mm
Brudforlængelse	EN 13984:2013 EN 13984:2013	(MD) N (CD) N	10-30% 10-30%
Brandforhold	EN 13984:2013	klasse	E
Opbevaring	Tørt og overdækket. Skal beskyttes mod transportskader og øvrige mekaniske skader. Membranen må ikke udsættes for opløsningsmidler.		

Rullespecifikation			
Bredde	Længde	RI./m ²	DB nr.
50 cm	50 m	25	2111253

Profile A/S

Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
+45 7363 1000
www.profile.dk