

Protex® Soft Plus NG – lukkede facader



Beskrivelse

Stærk og stabil vindspærre med unik diffusionsåben struktur.

Bemærk: Særlig god beskyttelse til lukkede facader.

Protex® Soft Plus NG vindspærre er fremstillet af 100% polypropylen-mikrofiber, og den har en diffusionsåben struktur, der er vind- og vandtæt. Dette gør den ideel som vindspærre i vægkonstruktioner.

Diffusionsåbenheden betyder, at konstruktionen kan ånde frit, hvorved uønskede kondensproblemer i konstruktionen undgås, idet vanddamp transporteres væk gennem vindspærren.

Anvendelse

Anvendes til lukkede facader.

Fordele

- 10 års produktgaranti
- Særlig god beskyttelse til lukkede facader
- Diffusionsåben
- Stærk og stabil
- Ekstrem let og fleksibel
- Nem at montere
- Kræver ingen specialværktøjer
- Kan monteres horisontalt og vertikalt
- Temperaturstabil
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4.
- Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Monteringsanvisning

Der må isoleres helt ud til Protex® Soft Plus NG vindspærre.

Opbevaring

Tørt og ikke i direkte sollys i længere perioder.

Rullestørrelse	DB nr.
1,50 x 25 m	1977855
3,00 x 25 m	1977857

Materiale og vægt

100% polypropylen-mikrofiber – 90 g/m²

Godkendelser

EN 13859-2:2010

CE-mærket

Test	Metode	Resultat
Brand	EN 13859-2	E
Eksponeringsperiode	–	Max. 4 mdr.
SD-værdi	EN 13859-2	0,02 m
Temperaturstabilitet	EN 13859-2	-30° C
Trækstyrke MD/XD	EN 13859-2	210/130 N/50 mm
Rivstyrke MD/XD	EN 13859-2	110/110 N/50 mm
Telteffekt	NBI Nordtest	Ingen
Vandtæthed	EN 13859-2	W1

