



Baumit

Facadeisolering System Austrotherm Resolution®
















- 40% bedre isoleringsevne*
- Mindre isoleringstykkelse
- Anvendes til 1-familiehuse maks. 1½ plan
- Minimerer kuldebroer



Bemærk:

Austrotherm Resolution® har samme isoleringsevne med en 80 mm isoleringsplade sammenlignet med en konventionel isoleringsplade på 120 mm. Dermed har Austrotherm Resolution® 40% bedre isoleringsevne ift. tykkelsen.

SYSTEMOPBYGNING

<p>1</p> <p>Bagmur Beton, mursten, porebeton m.v.</p> 	<p>6</p> <p>Baumit Armeringsnet StarTex Fein Glasfiberet net 4 x 4 mm masker</p> 
<p>2</p> <p>Baumit ProContact DC 56 Grundpuds, mineralisk klæber og armeringspuds Grå</p> 	<p>7</p> <p>Baumit PremiumPrimer DG 27 Forankringsgrunder Påføres jævnt over hele overfladen</p> 
<p>2</p> <p>Baumit StarContact Speed (vinterprodukt) Grundpuds, mineralisk klæber og armeringspuds. Hærdet hurtigere i koldt og fugtigt vejr. Grå</p> 	<p>8</p> <p>Baumit Klima EST 007 Mineralsk slutpuds Brillanthvid</p> 
<p>3</p> <p>Austrotherm Resolution® Facadeplader Lambda 22 mW/mK</p> 	<p>8</p> <p>Baumit EFP 01 1,0 mm Filtspuds Cementhvid eller tonet</p> 
<p>4</p> <p>Baumit Facadedybel STR U 2G Med prop til skruehul. Dybelmontering i henhold til anvisning – se side 30</p> 	<p>8</p> <p>Baumit FineTop 1,0 mm Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p> 
<p>5</p> <p>Baumit ProContact DC 56 Grundpuds, mineralisk klæber og armeringspuds. Grå 6 mm under armeringsnettet Evt. 2 mm afretningslag udenpå armeringsnettet</p> 	<p>8</p> <p>Baumit SilikonTop 1,5 mm Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p> 
<p>5</p> <p>Baumit StarContact Speed (vinterprodukt) Grundpuds, mineralisk klæber og armeringspuds. Hærdet hurtigere i koldt og fugtigt vejr. Grå. 6 mm under armeringsnettet Evt. 2 mm afretningslag udenpå armeringsnettet</p> 	<p>8</p> <p>Baumit StarTop 1,5 mm Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p> 
<p>5</p> <p>Baumit PowerFlex – min. 3 mm Cementfri, fiberforstærket, organisk bundet armeringspuds. Klar til brug. Hvid. Bemærk: Der skal ikke bruges Baumit PremiumPrimer DG 27. Anvendes kun til pastøse slutpudstyper.</p> 	<p>8</p> <p>Baumit PuraTop 1,5 mm Slutpuds (pastøs) Mørke farver</p> 